

Flange Protector for Multi-Function C-Clamp



VLASTNOSTI

Designed to protect paint on steel flanges

SPECIFIKACE

Table 1/1

| Katalogové číslo | Article Number | Materiál | Povrchová úprava | Screw Diameter (Sc) |
|------------------|----------------|---------------------------------|--------------------|---------------------|
| SPPM6HD | 336200 | Ocel | Hot-Dip Galvanized | 6 |
| SPPM6S4 | 336220 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 6 |
| SPPM8HD | 336210 | Ocel | Hot-Dip Galvanized | 8 |
| SPPM8S4 | 336230 | Stainless Steel 304 (EN 1.4301) | | 8 |

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

When the laquer protective plates are used, the clamping range is reduced by approximately 3 mm and the permissible load must be reduced by 20%.

The screw tip should be placed so it will not damage the paint of the steel structure.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

