

# L-Bracket



## VLASTNOSTI

Allows threaded rod or chain drops from walls or structure

## SPECIFIKACE



Table 1/2

Katalogové číslo	Article Number	Materiál	Povrchová úprava	Hole Size (HS)	Hloubka (D)	Height (H)
AB11MM35X35	387976	Ocel	Pregalvanized	11 mm	35mm	45 mm

Table 2/2

Katalogové číslo	Article Number	Width (W)	Thickness (T)
AB11MM35X35	387976	25 mm	4 mm

## DIAGRAMS



## UPOZORNĚNÍ

---

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na [www.nvent.com](http://www.nvent.com) a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Naše portfolio silných značek:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

