


FleXbus Aluminum Perforated Profile

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

FLEXALPROF2M



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Optional brackets are available

Factory-punched head holes for quick assembly

RoHS compliant

VLASTNOSTI PRODUKTU

Article Number: 508100

Materiál: Hliník

A: 12.5mm

Hole Size (HS): 8mm

Height (H): 15mm

Length (L): 2000mm

Width (W): 35mm


Unit Weight: 0.9kg

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Support kit and aluminum profile are sold separately.

When cable tray is used, we recommend installing a Flexbus Support at each extremity, in order to protect the Flexbus Conductor against potential sharp edges of the cable tray.

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE