

FleXbus Extender Type 1 Flat and Pre-Drilled, 220 mm², 360 mm², 545 mm²

Data Solutions

KATALOGOVÉ ČÍSLO

FLEXEXT50A1



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Designed to extend the FleXbus Conductors

Delivered with the appropriate countersunk head screws, nuts and washers

Designed to be mounted on any nVent ERIFLEX DPCB Punched Plain Copper Busbar

VLASTNOSTI PRODUKTU


Article Number: 508110

Materiál: Copper

Conductor Size: 220 mm²; 360 mm²; 545 mm²

Unit Weight: 0.48kg

DIAGRAMS



UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE