

Socket Strip, BS

Data Solutions

Modular, compact PDU with many function elements. Using a 1 U by 1 U aluminum chassis the PDU can easily be integrated in a rack with BS outlets.



CERTIFICATIONS



VLASTNOSTI

Horizontal or vertical mounting

Socket strips can be rotated through all four directions (in 90° increments) during installation

In accordance with BS 1363

Installation height 1 U

230 V, 13 A

Supply cable 2 m with BS plug (fuse integrated)

Socket strips with British Standard sockets

SPECIFIKACE

Materiál: Hliník; Polyamide

Barva: Grey

Product Type: Socket Strip

Table 1/2

| Katalogové číslo | Typ zásuvky | Socket Quantity | Switched Outlets | Napětí střídavé | Množství v balení | Hloubka |
|------------------|-------------|-----------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|
| 60110-245 | BS | 6 | Yes | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-243 | BS | 7 | No | 230V | 1 | 44mm |
| 60110-244 | BS | 10 | No | 230V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Katalogové číslo | Povrchová úprava | Length |
|------------------|------------------|---------|
| 60110-245 | Anodized | 438.5mm |
| 60110-243 | Anodized | 438.5mm |
| 60110-244 | Anodized | 947.5mm |

DALŠÍ PODROBNOSTI O PRODUKTU

Please order bracket for vertical mounting separately.

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE