

Rám pro modulový systém | Rozvod proudu, MSMSF



The mild steel modular system frame for floor standing enclosures, MSMSF, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.

VLASTNOSTI

Popis: Dva samostatné vertikální profily, které mohou být použity jak pro přední zákryty, tak pro montáž komponentu. Cenově efektivní řešení pro stavitele desek, které zkracuje čas potřebný pro montáž a zároveň umožňuje montáž vne skříne. Užitečná výška pro přední zákryty je, Výška - 150 mm.

Materiál: 2 mm ocel.

Povrch: RAL 7035.

Množství v balení: 1 sada.

The frame provides customers with a cost effective solution for small and medium sized power distribution panels

The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure

Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost

SPECIFIKACE

Tloušťka:	2mm
Barva:	Light Gray
Materiál:	Ocelový Plech
Povrchová úprava:	Strukturovaný Práškový
Kód barvy:	RAL 7035

Table 1/1

Katalogové číslo	Výška	Šířka	Enclosure Material
MSMSF2206	2200mm	600mm	Ocelový Plech
MSMSF2006	2000mm	600mm	Ocelový Plech
MSMSF2008	2000mm	800mm	Ocelový Plech
MSMSF1808	1800mm	800mm	Ocelový Plech
MSMSF1806	1800mm	600mm	Ocelový Plech
MSMSF2208	2200mm	800mm	Ocelový Plech

UPOZORNĚNÍ

Produkty nVent musí být instalovány a používány pouze tak, jak je uvedeno v instrukčních listech a materiálech pro školení nVent. Instrukční listy jsou k dispozici na www.nvent.com a od vašeho zástupce zákaznického servisu nVent. Nesprávná instalace, zneužití, nesprávné použití nebo jiný nedostatek úplného dodržování pokynů a varování nVent může způsobit selhání produktu, poškození majetku, vážné zranění osob a smrt a/nebo zrušit vaši záruku.



Naše portfolio silných značek:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte