

# OCDC Deck Hanger



## FUNKTIONER

Provide a mobile mounting hole

Attaches to decking without having to drill or punch holes

Secured between the overlap of two steel sheets

## SPECIFIKATIONER


Table 1/2

| Katalognummer | Artikelnummer | Materiale | Finish             | Hole Size (HS) | Flange Thickness (FT) | B     |
|---------------|---------------|-----------|--------------------|----------------|-----------------------|-------|
| OCDC68MM      | 160700        | Stål      | nVent CADDY Armour | 6.8 mm         | 1.0 - 2.5 mm          | 54 mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Artikelnummer | C     | X           | Static Load |
|---------------|---------------|-------|-------------|-------------|
| OCDC68MM      | 160700        | 46 mm | 13 x 8.5 mm | 400N        |

## DIAGRAMS



## ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**

