

# Flat Braided Power Shunt, 1,200 mm<sup>2</sup>, 500 mm

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

---

**PBC1200X500**



### CERTIFICERINGER

---



### FUNKTIONER

---

Ideal for transformer-busduct link

Solid palms can be drilled to fit customer specific designs

Extra flexible power connection and good resistance to vibration

### PRODUKTEGENSKABER

---

Artikelnummer: 564030

Materiale: Copper

Finish: Tinned

Wire Diameter: 0.15mm

Cross Section: 1200mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 1982A

$\Delta T$  50 K: 2626A

Length (L): 500mm

A: 125mm

B: 120mm

C: 17.5mm

2 Bar Current Coefficient: 1.6

Unit Weight: 7.16kg

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

---

When used in parallel, the two shunts must be spaced with a minimum distance equal to the thickness of the shunt to allow air cooling.

## DIAGRAMS

---



## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**