

# Basic PDU, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EB0303**

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design

### FUNKTIONER

Enlogic Basic Power Distribution Units enable power in Cabinets as well as Open Frame Racks and Wall-Mount enclosures

Input Voltage 230 VAC, 1-phase

C13 and C19 outlets

1RU aluminum profile

Adjustable Toolless Mounting

### PRODUKTEGENSKABER

Produktfamilie: Enlogic

Type: Basic PDU

Product Type: Socket Strip

Stiktype: (6) C19

Socket Quantity: 6

Farve: Black

Circuit Breaker: 16 A, 1-pole, Hy-Mag

Switched Outlets: No

Circuit Breaker Quantity: 2

Power Rating: 7.4 kVA

Input Cable Location: Front Feed

Input Voltage: 200 – 240V

Phase: 1 PH

Interrupt Rating: 5kAIC

Max Power Input: 7.44 kVA

Nominel spænding: 230V

On/Off Switch Included: No

Output Voltage: 230VAC

Amperage (Derated Amperage): 32 A

Plug Type: IEC 60309 332P6 (IP44)

Rack Units: 0U

Removable Input Cable: No

Metering Type: None

Materiale: Stål

Finish: Struktur Pulvermaling

Højde: 43mm

Bredde: 444mm

Dybde: 197mm

Pakke mængde: 1

Input Cable Length: 3m

## YDERLIGERE PRODUKTOPLYSNINGER

---

Please order bracket for vertical mounting separately.

## ADVARSEL

---

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden undladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**