

nVent ERICO System 3000 Interceptor

Data Solutions



FUNKTIONER

Dynamic response to the approach of a lightning downleader

Designed for lower height installations

Non-radioactive technology

No external power required

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Materiale	Temperature	Installation Height (H)	Diameter 1 (Ø1)	Diameter 2 (Ø2)
INTMKIVSS	702089	Stainless Steel 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm	26.15mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Height (H)	Thread Size (TS)	Unit Weight
INTMKIVSS	702089	348mm	1/2" BSPP	2.06kg

DIAGRAMS



ADVARSEL

nVent-produkter skal kun installeres og anvendes som angivet i nVents produktvejledninger og træningsmaterialer. Vejledninger er tilgængelige på www.nvent.com og hos din nVent kundeservicerepræsentant. Forkert installation, misbrug, fejlanvendelse eller anden unkladelse af fuldt ud at følge nVents instruktioner og advarsler kan medføre funktionsfejl, materielle skader, alvorlige personskader eller død og/eller ugyldiggøre din garanti.



Vores kraftfulde portefølje af mærker:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE