

Profilschienen

Data Solutions

Eine DIN-Schiene ist eine Standard-Metallschiene, die häufig für die Montage von Leistungsschaltern und industriellen Steuergeräten in Geräteracks verwendet wird.



MERKMALE

Vorgeschnittene Längen und mit Perforationen

Stahl mit galvanisch verzinkter Oberfläche

Erfüllen: EN 60715 Normen

SPEZIFIKATIONEN

Produkttyp: DIN-Schiene

Table 1/2

| Katalognummer | Material | Höhe | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|----------|------|-------|------------|---------------------|-------|
| 20118-879 | Stahl | 35mm | 175mm | Verzinkt | 4 | 7.5mm |
| 20118-874 | Stahl | 35mm | 275mm | Verzinkt | 4 | 15mm |
| 20118-872 | Stahl | 35mm | 125mm | Verzinkt | 4 | 15mm |
| 20118-883 | Stahl | 35mm | 575mm | Verzinkt | 4 | 7.5mm |
| 20118-875 | Stahl | 35mm | 375mm | Verzinkt | 4 | 15mm |
| 20118-878 | Stahl | 35mm | 125mm | Verzinkt | 4 | 7.5mm |
| 20118-880 | Stahl | 35mm | 275mm | Verzinkt | 4 | 7.5mm |
| 20118-877 | Stahl | 35mm | 575mm | Verzinkt | 4 | 15mm |

| Katalognummer | Material | Höhe | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|----------|------|-------|------------|---------------------|-------|
| 20118-882 | Stahl | 35mm | 475mm | Verzinkt | 4 | 7.5mm |
| 20118-873 | Stahl | 35mm | 175mm | Verzinkt | 4 | 15mm |
| 20118-881 | Stahl | 35mm | 375mm | Verzinkt | 4 | 7.5mm |
| 20118-876 | Stahl | 35mm | 475mm | Verzinkt | 4 | 15mm |
| 20118-893 | Stahl | 35mm | 375mm | Verzinkt | 10 | 7.5mm |
| 20118-892 | Stahl | 35mm | 275mm | Verzinkt | 10 | 7.5mm |
| 20118-891 | Stahl | 35mm | 175mm | Verzinkt | 10 | 7.5mm |
| 20118-890 | Stahl | 35mm | 125mm | Verzinkt | 10 | 7.5mm |
| 20118-895 | Stahl | 35mm | 575mm | Verzinkt | 10 | 7.5mm |
| 20118-894 | Stahl | 35mm | 475mm | Verzinkt | 10 | 7.5mm |
| 20118-889 | Stahl | 35mm | 575mm | Verzinkt | 10 | 15mm |
| 20118-887 | Stahl | 35mm | 375mm | Verzinkt | 10 | 15mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Material | Höhe | Länge | Oberfläche | Anzahl Verpackungen | Tiefe |
|---------------|----------|------|-------|------------|---------------------|-------|
| 20118-885 | Stahl | 35mm | 175mm | Verzinkt | 10 | 15mm |
| 20118-886 | Stahl | 35mm | 275mm | Verzinkt | 10 | 15mm |
| 20118-884 | Stahl | 35mm | 125mm | Verzinkt | 10 | 15mm |
| 20118-888 | Stahl | 35mm | 475mm | Verzinkt | 10 | 15mm |

Table 1/2

| Katalognummer | Breite |
|---------------|--------|
| 20118-879 | 175mm |
| 20118-874 | 275mm |
| 20118-872 | 125mm |
| 20118-883 | 575mm |
| 20118-875 | 375mm |
| 20118-878 | 125mm |
| 20118-880 | 275mm |
| 20118-877 | 575mm |
| 20118-882 | 475mm |
| 20118-873 | 175mm |
| 20118-881 | 375mm |
| 20118-876 | 475mm |

| Katalognummer | Breite |
|---------------|--------|
| 20118-893 | 375mm |
| 20118-892 | 275mm |
| 20118-891 | 175mm |
| 20118-890 | 125mm |
| 20118-895 | 575mm |
| 20118-894 | 475mm |
| 20118-889 | 575mm |
| 20118-887 | 375mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Breite |
|---------------|--------|
| 20118-885 | 175mm |
| 20118-886 | 275mm |
| 20118-884 | 125mm |
| 20118-888 | 475mm |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE