We connect and protect

# PDU, 0U, 60A(48A)NA/63A Int, 380-415V, 3P Wye, 12 CB (18)C13 (18)4-in-1

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**EB09JA**

The Basic PDU is a cost-effective, reliable power distribution solution. Premium hydraulic-magnetic circuit breakers operate consistently in high-temperature environments. The Basic PDU offers advanced features, such as color-coded locking IEC outlets, a slim chassis design, and toolless mounting backed by a 5-year hassle-free warranty.

### MERKMALE

Black Powder Coated Chassis

IEC 62368 listed. RoHS, and REACH compliant. See drawing for additional information.

### PRODUKTMERKMALE

Produktfamilie: Enlogic

Typ: Basis-PDU

Produkttyp: Buchsenleiste

Typ Buchse: (18) C13/C15; (18) C13/C15/C19/C21

Anzahl Buchsen: 36

Farbe: Schwarz

Steckdosen mit Schalter: Nein

Kabellänge: 1800mm

Schutzschalter: 20 A, 1-polig, Hy-MagA

Nennleistung: 34,6 kVA Nordamerika; 43,5 kVA International

Anzahl Schutzschalter: 12

Bemessungs-Stromausgang: 230VAC

Nennspannung: 415V

Anzahl Ausgangsspannungen: 36

Ein-/Ausschalter im Lieferumfang enthalten: Nein

| |
|---|
| Stromstärke (herabgesetzte Stromstärke): 60 A (48 A) Nordamerika; 63 A International |
| Ausgangsspannung: 208 – 230VAC |
| Rack-Einheiten: 0U |
| Steckertyp: IEC 60309 560P6/563P6 |
| Messtyp: Ohne |
| Abnehmbares Eingangskabel: Nein |
| Material: Stahl |
| Oberfläche: Pulverbeschichtet |
| Höhe: 965mm |
| Breite: 114mm |
| Tiefe: 75mm |
| Anzahl Verpackungen: 1 |
| Länge Eingangskabel: 1.8m |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDETAILS

Warranty : nVent Enlogic branded equipment provided shall be free from manufacturing defects for a period of five (5) years from the invoice date to the original purchaser.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.