

# Montageprofile | Schaltschränke, CLPF



Die Montageprofile können in allen Richtungen befestigt werden und bieten eine umfassende Flexibilität für die Montage von Zubehör, Komponenten und Geräten.

## MERKMALE

Beschreibung: Das CLPF Profilsystem besteht aus 40 mm breiten und 25 mm hohen Profilen zum Einbau nach allen Richtungen in den Schrankrahmen. Es kann auch in Verbindung mit CLCK und VB Profilen eingesetzt werden. Wendet man das Profil, ist es als Standard CP20/40 Profil in Verbindung mit GLM 40/6P Gleitmutern zum Einbau von Materialien, die Tiefenanpassung benötigen, zu benutzen. Die Profile schließen nach Einbau in den Schrankrahmen mit den Schrankprofilen bündig ab. Das System bietet zweireihige Lochraster zur Befestigung von Käfigmuttern und gewindeformenden Schrauben. Bei 90 mm breiten Profilen lassen sich 2 Profile nebeneinander montieren.

Material: Verzinktes Stahlblech.

Verpackungseinheit: 4 Profile inklusive der Klick-In Einsätze.

## SPEZIFIKATIONEN

|                    |          |
|--------------------|----------|
| <b>Dicke:</b>      | 1.5mm    |
| <b>Material:</b>   | Baustahl |
| <b>Oberfläche:</b> | Verzinkt |

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Kompatible Gehäusehöhe | Kompatible Gehäusebreite | Kompatible Gehäusetiefe |
|---------------|------|--------|-------|------------------------|--------------------------|-------------------------|
| CLPF2000      | 40mm | 1925mm | 25mm  | 2000mm min             | 2000mm min               | 2000mm min              |
| CLPF2200      | 40mm | 2125mm | 25mm  | 2200mm min             | 2200mm min               | 2200mm min              |
| CLPF600       | 40mm | 525mm  | 25mm  | 600mm min              | 600mm min                | 600mm min               |
| CLPF300       | 40mm | 225mm  | 25mm  | 300mm min              | 300mm min                | 300mm min               |
| CLPF1200      | 40mm | 1125mm | 25mm  | 1200mm min             | 1200mm min               | 1200mm min              |
| CLPF1400      | 40mm | 1325mm | 25mm  | 1400mm min             | 1400mm min               | 1400mm min              |
| CLPF1600      | 40mm | 1525mm | 25mm  | 1600mm min             | 1600mm min               | 1600mm min              |
| CLPF800       | 40mm | 725mm  | 25mm  | 800mm min              | 800mm min                | 800mm min               |
| CLPF500       | 40mm | 425mm  | 25mm  | 500mm min              | 500mm min                | 500mm min               |
| CLPF1800      | 40mm | 1725mm | 25mm  | 1800mm min             | 1800mm min               | 1800mm min              |
| CLPF1000      | 40mm | 925mm  | 25mm  | 1000mm min             | 1000mm min               | 1000mm min              |
| CLPF400       | 40mm | 325mm  | 25mm  | 400mm min              | 400mm min                | 400mm min               |

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**