

# Drahtseil auf Spule



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Kann auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden

Vorgestrecktes Einspannungskabel

Die chemische Verträglichkeit mit CVPC Rohr ist nachgewiesen

Erfüllte die Anforderungen von CEN/TS 17551:2021 für seismische Pendelaussteifung

## SPEZIFIKATIONEN

**Oberfläche:** Vorverzinkung;Lackiert

**Material:** Stahl

Table 1/1

| Katalognummer | Artikelnummer | Stützengröße | Durchmesser | Kabellänge | UL-gelistete Last | Farbe |
|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------|
| CSB12CBL      | 402190        | #12          | 2.4 mm      | 76.2m      | 1859N             | Rot   |
| CSB18CBL      | 402191        | #18          | 3.2 mm      | 76.2m      | 3434N             | Weiß  |

| Katalognummer | Artikelnummer | Stützengröße | Durchmesser | Kabellänge | UL-gelistete Last | Farbe |
|---------------|---------------|--------------|-------------|------------|-------------------|-------|
| CSB36CBL      | 402192        | #36          | 4.8 mm      | 76.2m      | 8490N             | Blau  |

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Das Kabel ist pulverbeschichtet.

„FBC™ System Compatible zeigt an, dass dieses Produkt getestet wurde und laufend überwacht wird, um seine chemische Kompatibilität mit FlowGuard Gold®, BlazeMaster® und Corzan® Rohrleitungssystemen und Produkten mit TempRite® Technologie zu gewährleisten.“ „Das FBC System Compatible-Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan® und TempRite® sind Marken von Lubrizol Advanced Materials, Inc. oder seinen Tochtergesellschaften.“

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

