

# Erdung/Erdungsklemme

## Data Solutions



Diese mechanischen Erdungsklemmen sind zur Befestigung von Kabeln an die Schiene in Erdungs- und Potentialausgleichsystemen vorgesehen. Die Erdungsklemme von Schroff erlaubt einen Querschnitt von 100 mm<sup>2</sup>.

### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Maximaler Kabelquerschnitt 100 mm<sup>2</sup>

IBM-kompatible Erdungsklemme zum Anschluss eines Schrankes an die Gebäudeerde

Oberfläche verzinkt, gemäß IBM Ref.-Nr. 4716804.

### SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1				
Katalognummer	Produkttyp	Oberfläche	Material	Anzahl Verpackungen
20118-030	Klemme	Verzinkt	Aluminium	1

### WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**

©2026 nVent. Alle Marken und Logos von nVent sind Eigentum der nVent Services GmbH oder ihrer Tochtergesellschaften oder durch sie lizenziert. Alle übrigen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. nVent behält sich das Recht vor, ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Dieses Dokument ist systemgeneriert.