

Innenverriegelung für Seitenwand

Data Solutions



Die Innenhalterung lässt sich leicht und ohne Bohren montieren und erlaubt es, die Seitenwand nur von innen zu entfernen. Die Sicherung ist nur für IP 20-Anwendungen gedacht.

ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Für IP 20-Anwendungen

Einmal montiert, kann die Seitenwand nicht mehr von außen entfernt werden

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Oberfläche | Material | Anzahl Verpackungen | Produkttyp | Passt zu |
|---------------|--------------------|----------|---------------------|------------|-------------|
| 23130-373 | Aluminium verzinkt | Stahl | 8 | Halterung | Varistar CP |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE