

Sockel, MSVS



Der Sockel ermöglicht eine Verkabelung ohne Einschränkungen. Die Installation von Kabeln wird vereinfacht, da der Sockel zusätzlichen Platz unter dem Schrank schafft.

MERKMALE

Beschreibung: 4 Blenden (U-Profile) sind durch Schrauben an den Ecksegmenten zu befestigen. (Gehäusebearbeitung notwendig). Sockelhöhe 100 mm.

Material: 2 mm AISI 304 / AISI 316L Edelstahl.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Verpackungseinheit: 1 Sockel mit Montagezubehör.

SPEZIFIKATIONEN

Dicke: 2mm
Oberfläche: Gebürstet

Table 1/1

| Katalognummer | Höhe | Breite | Tiefe | Material | Gehäusematerial | Produktfamilie |
|---------------|-------|--------|-------|----------------|-----------------|----------------|
| MSVS1123 | 100mm | 1200mm | 300mm | Edelstahl 304 | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1063 | 100mm | 600mm | 300mm | Edelstahl 304 | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1063-316 | 100mm | 600mm | 300mm | Edelstahl 316L | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1103-316 | 100mm | 1000mm | 300mm | Edelstahl 316L | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1083 | 100mm | 800mm | 300mm | Edelstahl 304 | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1124-316 | 100mm | 1200mm | 400mm | Edelstahl 316L | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1103 | 100mm | 1000mm | 300mm | Edelstahl 304 | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1083-316 | 100mm | 800mm | 300mm | Edelstahl 316L | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1124 | 100mm | 1200mm | 400mm | Edelstahl 304 | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1084 | 100mm | 800mm | 400mm | Edelstahl 304 | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1123-316 | 100mm | 1200mm | 300mm | Edelstahl 316L | Baustahl | Wandschränke |
| MSVS1084-316 | 100mm | 800mm | 400mm | Edelstahl 316L | Baustahl | Wandschränke |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE