


FleXbus Aluminium Lochprofil

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXALPROF2M



ZERTIFIZIERUNGEN



MERKMALE

Optionale Halterungen sind erhältlich

Werkseitig gestanzte Anschlussbohrungen für schnelle Montage

RoHS-konform

PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508100

Material: Aluminium

A: 12.5mm

Lochgröße (HS): 8mm

Höhe (H): 15mm

Länge (L): 2000mm

Breite (W): 35mm


Stückgewicht: 0.9kg

ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Support-Kit und Aluminiumprofil sind separat erhältlich.

Bei Verwendung von Kabelrinnen empfehlen wir, an jedem Ende einen Flexbus Support zu installieren, um die Flexbus-Leitung vor möglichen scharfen Kanten der Kabelrinne zu schützen

DIAGRAMME



WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE