

# FleXbus Transformatorabdeckung IP2X für zwei Verbinder pro Phase

## Data Solutions

### KATALOGNUMMER

**FLEXCOVIP2XTWO**



### ZERTIFIZIERUNGEN



### MERKMALE

Eingang/Ausgang für Neutral-/Schutzleiter

Beständig gegen Lösungsmittel

Schnell und leicht zu installieren

UV-Beständigkeit

### PRODUKTMERKMALE

Artikelnummer: 508161

Material: Polyvinylchlorid

Arbeitstemperatur: -40 to 140°C

Länge (L): 670mm


Breite (W): 230mm

Tiefe (D): 180mm

Stückgewicht: 0.84kg

## DIAGRAMME

---



## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**