

Kabelführung, CON



Die Kabelführung sorgt für eine schnelle Montage von Kabeln und gewährleistet gleichzeitig eine sichere und zuverlässige Verbindung zwischen in mobilen Teilen und im Schrank installierten Komponenten.

MERKMALE

Beschreibung: Flexibler und sicherer Schutz für Kabel, die zwischen Tür, Schwenkrahmen und Schrankinnenraum geführt werden. Sehr flexibel und halogenfrei.

Material: Polyethylen.

Montagemöglichkeiten: Kabelhalter CONH zur direkten Montage z.B. auf Profile.

Verpackungseinheit: 1.

SPEZIFIKATIONEN

Table 1/1

| Katalognummer | Länge | Durchmesser | Gehäusematerial | Produktfamilie | Material | Oberfläche |
|---------------|---------|-------------|-----------------|----------------|-------------|------------|
| CON16 | 25000mm | 16mm | Baustahl | Freistehend | Polyethylen | Glatt |
| CON29 | 25000mm | 29mm | Baustahl | Freistehend | Polyethylen | Glatt |
| CON36 | 25000mm | 36mm | Baustahl | Freistehend | Polyethylen | Glatt |
| CON48 | 25000mm | 48mm | Baustahl | Freistehend | Polyethylen | Glatt |

WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE