

## Tür- / Deckelarretierung, UDS



Die leicht vor Ort montierbare Türarretierung verhindert, dass die Tür unerwartet schließt, und erhöht so die Arbeitssicherheit.

### MERKMALE

Beschreibung: Hält Tür oder Deckel in geöffneter Position. Wird direkt an die Tür und den Korpus montiert. Eine zusätzliche Bearbeitung ist nicht nötig.

Material: Stahl.

Lieferumfang: 1 Stück mit Montagematerial.

Steel door stop for modular polyester wall mounted enclosures

The door stop can be mounted to the enclosure's door without the requirement for additional machining and allows the door to be secured in the open position

Maintainers can work safely inside the enclosure knowing the enclosure's door cannot be closed unexpectedly

The door stop can be mounted easily either in the factory or in the field as no machining is required

## SPEZIFIKATIONEN

---

**Oberfläche:** Beschichtet

**Material:** Stahl

Table 1/1

Katalognummer	Höhe	Breite	Tiefe
UDS01	44mm	239mm	137mm
UDS02	44mm	239mm	137mm

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

---

Gültig für Gehäuse ab einer Breite von 750 mm.

## WARNUNG

---

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**