

# Split Bolzenverbinder



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Unplattierte hochfeste Siliziumbronze für Kupfer-zu-Kupfer-Verbindungen

Verzinnter, hochfester Splint aus Kupferlegierung mit Abstandhalter trennt ungleiche elektrische Leiter und ermöglicht Kupfer-zu-Kupfer-, Kupfer-zu-Aluminium- und Aluminium-zu-Aluminium-Verbindungen

## SPEZIFIKATIONEN

**Verzinnung:** Nein  
**Material:** Siliziumbronze

Table 1/1


Katalognummer	Leitergröße	Drehmoment (TQ)
ESB8	Litzendraht Nr. 16 – Litzendraht Nr. 8, Litzendraht 1,5 mm <sup>2</sup> – Litzendraht 6 mm <sup>2</sup>	18.6 N·m
ESB6	Volldraht Nr. 10 – Litzendraht Nr. 6, Litzendraht 6 mm <sup>2</sup> – Litzendraht 10 mm <sup>2</sup>	18.6 N·m

Katalognummer	Leitergröße	Drehmoment (TQ)
ESB4	Nr. 8 eindräftig – Nr. 4 eindräftig, Litzendraht 10 mm <sup>2</sup> – Litzendraht 16 mm <sup>2</sup>	18.6 N·m
ESB2	Volldraht Nr. 6 – Litzendraht Nr. 2, Litzendraht 16 mm <sup>2</sup> – Litzendraht 25 mm <sup>2</sup>	31.1 N·m

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Oxidationsschutz empfohlen, wenn auf Aluminium-Leiter verwendet.

## DIAGRAMME



## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### Nordamerika

+1.800.753.9221  
Option 1 – Kundendienst  
Option 2 – Technischer  
Support

### Europa

Niederlande:  
+31 800-0200135  
Frankreich:  
+33 800 901 793

### Europa

Deutschland:  
800 1890272  
Sonstige Länder:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**