

# MultipacPRO 19" Einschub-Grundbausatz

Mit einem solchen Kit kann ein Kunde die 3 verschiedenen oberen/unteren Abdeckungen konfigurieren.



## ZERTIFIZIERUNGEN



## MERKMALE

Für ungenormte Ausbauten (1 bis 5 HE) und genormte Ausbauten (1, 2 HE) nach IEC 60297-3-105

Rahmen bestehend aus zwei Seitenteilen und Front-/ Rückwand

Material: Aluminium

Weitere An-/ Ausbauteile auswählen (Zubehör)

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Material:</b>	Aluminium
<b>Typ:</b>	Konfigurierbar
<b>Produktfamilie:</b>	MultipacPRO
<b>EMV-Schirmung:</b>	Nein (nachrüstbar)
<b>Produkttyp:</b>	Baugruppenträger/Einschub

Table 1/1

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht	Zertifizierungen
20860-202	1U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS

Katalognummer	Höhe Gestell	Tiefe	Nutzbare Breite	Befestigung	Entspricht	Zertifizierungen
20860-203	1U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-204	1U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-205	1U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-201	1U	220mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-210	2U	220mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-214	2U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-213	2U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	
20860-211	2U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-212	2U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-221	3U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-219	3U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-222	3U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-220	3U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-228	4U	280mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-229	4U	340mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-231	4U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-230	4U	400mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS
20860-240	5U	460mm	403mm	Gestell	IEC 60297-3-100	RoHS

## ZUSÄTZLICHE PRODUKTDDETAILS

Montageplatte, Deck-/Bodenbleche, Griffe, Telekopschienen bitte separat bestellen.

Abmessungen h = lichte Einbauhöhe = H 8,1 mm, b = lichte Einbaubreite = 403 mm.

## WARNUNG

nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter [www.nVent.com](http://www.nVent.com) sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Unser starkes markenportfolio:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**