


# Colgador de varilla de instalación a rosca con soporte en ángulo



## CERTIFICACIONES



## CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada desde estructuras horizontales tales como vigas de concreto o madera laminada, viguetas de celosía, techos y paredes

## ESPECIFICACIONES

**Acabado:** nVent CADDY Armour;Pregalvanizado

**Material:** Spring Acero;Acero

Table 1/1

Número de catálogo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tipo de taladro 1	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tipo de taladro 2	Carga estática
6TIB	6.3 mm	Claro	0.375 mm	Roscado	700N
4TIB	6.3 mm	Claro	6.4 mm	Roscado	700N

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO


---

Las cargas que se indican son para los sujetadores nVent CADDY solamente.

El método de fijación a la estructura se debe evaluar de forma separada.

## DIAGRAMAS

---



## ADVERTENCIA

---

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRachte**

