

Backplane VPX

El backplane nVent SCHROFF VPX tiene una excelente integridad de señal para las tasas de transferencia de datos más altas.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

De conformidad con: VITA 46,0 VPX estándar básico; VITA 46,3 Serial RapidIO en VPX; VITA 46,4 PCI Express en el conector de tela VPX; VITA 46,7 Ethernet en el conector de tela VPX; VITA 46,11 System Management para VPX

Interruptor DIP para ajustes de ranura del sistema

Conexiones JTAG

Conectores auxiliares bloqueables y conectores de sentido

Pernos de alimentación M4 para fuente de alimentación, máx. 22 A por ranura para cada voltaje

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ancho de ranura | Tipo de conector |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 23001-834 | Plano trasero | 9 | 3U | VPX, VITA 65 | 5HP | MULTIGIG |
| 23001-816 | Plano trasero | 10 | 6U | VPX, VITA 65 | 5HP | MULTIGIG |
| 23001-815 | Plano trasero | 7 | 3U | VPX, VITA 65 | 5HP | MULTIGIG |
| 23001-814 | Plano trasero | 7 | 3U | VPX, VITA 65 | 5HP | MULTIGIG |
| 23001-812 | Plano trasero | 5 | 3U | VPX full-mesh | 4HP | MULTIGIG |

| Número de catálogo | Tipo de producto | Número de ranuras | Altura del rack | Tipo de panel posterior | Ancho de ranura | Tipo de conector |
|--------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|------------------|
| 23001-813 | Plano trasero | 5 | 3U | VPX full-mesh | 4HP | MULTIGIG |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de conector de alimentación | Tipo de conector de servicios | Anchura | Cantidad del paquete | Certificaciones |
|--------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------|----------------------|-----------------|
| 23001-834 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 pines | 253mm | 1 | VITA |
| 23001-816 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 pines | 262.55mm | 1 | VITA, RoHS |
| 23001-815 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 pines | 186.46mm | 1 | RoHS, VITA |
| 23001-814 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 pines | 186.46mm | 1 | VITA, RoHS |
| 23001-812 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 pines | 120.67mm | 1 | VITA, RoHS |
| 23001-813 | Powerstuds M4 | Microfit, 8 pines | 120.67mm | 1 | RoHS, VITA |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Otros backplanes VPX y diseños personalizados de backplane VPX bajo petición.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE