


Colgador de varilla de instalación a rosca con soporte en ángulo



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Suspende la varilla roscada desde estructuras horizontales tales como vigas de concreto o madera laminada, viguetas de celosía, techos y paredes

ESPECIFICACIONES

Acabado: nVent CADDY Armour;Pregalvanizado

Material: Spring Acero;Acero

Table 1/1


Número de catálogo	Tamaño de taladro 1 (HS1)	Tipo de taladro 1	Tamaño de taladro 2 (HS2)	Tipo de taladro 2	Carga estática
6TIB	6.3 mm	Claro	0.375 mm	Roscado	700N
4TIB	6.3 mm	Claro	6.4 mm	Roscado	700N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Las cargas que se indican son para los sujetadores nVent CADDY solamente.

El método de fijación a la estructura se debe evaluar de forma separada.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

