

MTSB Articulación con resorte con tuerca/arandela



CARACTERÍSTICAS

Arandela, tuerca y articulación incluidas

Para la fijación en paredes huecas, techos huecos y falsos techos

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Número de artículo	Material	Acabado	Tamaño de la varilla (RS)	Longitud (L)	Diámetro de broca
MTSB4	584410	Acero	Electro galvanizado	4	90mm	14mm

Table 2/2


Número de catálogo	Número de artículo	Carga estática máxima (F)
MTSB4	584410	1750N

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El valor de carga estática máxima no considera las características de capacidad de carga del material de soporte. El factor de seguridad correspondiente se debe sumar a esta capacidad de carga.

El taco balancín requiere una separación mínima de 35 mm (1,38 in) para abrirse cuando se instale.

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

