


Inserto sin rosca para hormigón



CARACTERÍSTICAS

Para la instalación de los clips para conducto en el hormigón

Una vez se ha taladrado, no necesita herramientas y basta apretar para instalar

Fija hasta tres clips para conducto con un solo anclaje

Se puede usar para fijar cables en el hormigón o el ladrillo usando una brida

Pasó la prueba de hilo o alambre incandescente a 650 °C conforme a la norma EN 60695-2

Libre de halógenos

Estabilizado UV

ESPECIFICACIONES


Temperatura: -20 to 85 °C

Material: Nylon

Table 1/1

Número de catálogo	Número de artículo	Anchura (W)	Diámetro de taladro	Profundidad de taladro	Carga estática
SCESD30	800031	25 mm	6mm	26mm	250N
SCESD80	800033	25 mm	6mm	82mm	250N
SCESD45	800032	25 mm	6mm	47mm	250N

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

