


Cable de fibra óptica conducto

Data Solutions

Carrete de cable para ser montado en un rack para gestionar cables de fibra óptica.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Para una colocación segura y libre de daños de cables de fibra óptica

Para el montaje en el panel de 19"/montaje deslizante

Conductos de cable, radio 30 mm, ancho 50 mm, altura del panel lateral 15 mm

Montado desde el interior o el exterior en el panel / montaje deslizante

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

Número de catálogo	Compatible con	Material	Color	Acabado
23130-391	Varistar CP	Acero	Negro	Polvo recubierto

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las

instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad de nVent Services GmbH o sus filiales, o se utilizan bajo su licencia. El resto de las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho a cambiar las especificaciones sin previo aviso.

Este documento lo ha generado el sistema.