

# Socket Strip, SCHUKO, 3-Phase

## Data Solutions

PDU modular y compacta con salidas SCHUKO y conexión trifásica.



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Según DIN 57620

Tiras de enchufe con enchufes SCHUKO, de 3 fases

Cable de conexión de 2 m, extremo abierto con férulas

3 fases, 16 A por fase

Las tiras de enchufe se pueden girar a través de las cuatro direcciones (en incrementos de 90°) durante la instalación

Altura de instalación 1 U

Montaje vertical

### ESPECIFICACIONES

Table 1/2

Número de catálogo	Tipo de producto	Tipo de toma de corriente	Número de tomas de corriente	Color	Tomas conmutadas	Longitud

60110-219	Socket Strip	SCHUKO	9	Gris, Negro, Rojo	No	608.5mm
-----------	--------------	--------	---	----------------------	----	---------

Table 2/2

Número de catálogo	Tensión CA	Fondo	Acabado	Material	Cantidad del paquete
60110-219	230V	44mm	Anodizado	Aluminio, Poliamida	1

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Por favor pida soporte para montaje vertical por separado.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestro gran portafolio de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**