

Estante de acero sólido de cara sencilla

Data Solutions



El estante de acero sólido de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que da soporte a los equipos que no se montan en los ángulos del rack. Utiliza 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).

CARACTERÍSTICAS

El estante de acero sólido de cara sencilla se monta en la brida delantera o trasera del rack de marco abierto, lo que da soporte para equipos que no se montan en los ángulos del rack.

Usa 3U de espacio en rack y tiene una clasificación de carga de 150 lb (68.0 kg).

ESPECIFICACIONES

Table 1/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Color | Código de color | Espesor |
|--------------------|--------------------|-------------|------------------|-----------|-----------------|---------|
| ESH19S | 35249 | Acero dulce | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005 | 1.52mm |
| ESH23S | 35259 | Acero dulce | Polvo recubierto | Jet Black | RAL 9005 | 1.52mm |

Table 2/2

| Número de catálogo | Número de artículo | Unidades de rack | Altura | Anchura | Fondo |
|--------------------|--------------------|------------------|--------|---------|-------|
| ESH19S | 35249 | 3U | 123mm | 482mm | 267mm |
| ESH23S | 35259 | 3U | 123mm | 584mm | 267mm |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE