

Terminal de poste de conexión



CARACTERÍSTICAS

Estañado para evitar la corrosión

El cobre recocido facilita la operación de engaste

ESPECIFICACIONES


Table 1/2

| Número de catálogo | Material | Acabado | Longitud (L) | Anchura (W) | Tamaño de taladro (HS) | Tamaño del conductor |
|--------------------|----------|----------|--------------|-------------|------------------------|----------------------|
| A2412J | Cobre | Estañado | 36mm | 12 mm | 6.5 mm | 3/16" varado |

Table 2/2

| Número de catálogo | Tipo de herramienta/matriz |
|--------------------|--|
| A2412J | SBT031DJ Herramienta de compresión manual / No se requiere troquel |

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service

representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte