

Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida


Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

CAT64HPBC



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Se instala fácilmente sobre patines de vigas

Proporciona un soporte óptimo para cables de datos de alto rendimiento hasta/incluyendo las categorías Cat 5e, Cat 6, Cat 6A, Cat 7 y fibra óptica

Ofrece mayor capacidad de llenado y capacidad de carga que la mayoría de las otras alternativas de soporte de cables no continuas

Los bordes redondos en los ganchos J ofrecen un soporte con un radio de flexión adecuado para cables de datos de alto rendimiento

Es una alternativa rentable a la costosa bandeja portacable

Cumple con la norma EN 50174-2

Cumple con las normas ISO®/IEC 14763-2, ANSI®/TIA 568 y ANSI®/TIA 569

Número de artículo: 181204
Material: Acero; Spring Acero
Acabado: Pregalvanizado; nVent CADDY Armour
Diámetro (Ø): 100mm
Zona: 9987mm²
Capacidad del cable, Cat 5e: 330
Capacidad del cable, Cat 6: 220
Capacidad del cable, Cat 6A: 140
Espesor del reborde (FT): 16mm max
Carga estática: 270N

Los soportes no continuos no pueden tener una separación mayor a 1,5 m de acuerdo a TIA 569-C.9.7.

La capacidad del cable se calcula en base a una tasa de llenado del 70 %.

A schematic diagram of a mechanical testing apparatus. A specimen is held in a fixture. A force transducer (FT) is connected to the specimen. A force F is applied to the specimen. The diagram shows a U-shaped specimen with a horizontal bar across the top. A force F is applied downwards to the bottom of the U-shape. A force transducer (FT) is connected to the top of the specimen. The diameter of the U-shape is indicated by a dimension line with the symbol $\varnothing$.

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE