


Inserción roscada de rieles horizontales, M2.5

El inserto roscado es una tira metálica con rosca M2.5 y permite la fijación de paneles frontales.



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Los tornillos de collar utilizados para la fijación de paneles delanteros de ancho parcial deben tener una longitud de 12,3 mm

Utilizable para todos los rieles horizontales

ESPECIFICACIONES

| | |
|------------------------------|--|
| Compatible con: | Subpistas; Casos |
| Familia de productos: | EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIRE; CompacPRO; PropacPRO; InPac |
| Material: | Acero |
| Tipo de producto: | Inserción roscada |
| Acabado: | Zinc plateado |

Table 1/1

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud |
|--------------------|----------------|----------------------|----------|
| 34561-328 | 28HP | 1 | 146.82mm |
| 34561-363 | 84HP | 1 | 324.62mm |
| 34561-384 | 84HP | 1 | 431.3mm |
| 34561-342 | 42HP | 1 | 217.94mm |

| Número de catálogo | Ancho del rack | Cantidad del paquete | Longitud |
|--------------------|----------------|----------------------|-----------|
| 34565-196 | 196HP | 1 | 1000.26mm |
| 34561-320 | 20HP | 1 | 106.18mm |
| 34561-340 | 40HP | 1 | 207.78mm |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

Tenga en cuenta que las entregas pueden realizarse en los SPQ indicados (SPQ, por ejemplo, 5 piezas, 10 piezas, 50 piezas, etc.). Diferentes cantidades de pedido (por ejemplo, 2 piezas) se pueden cambiar a la siguiente cantidad de entrega posible = Cantidad de paquete estándar.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE