FleXbus Perfil de Aluminio Perforado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXALPROF2M



CERTIFICACIONES

CARACTERÍSTICAS

- Abrazaderas opcionales disponibles
- Terminales punzonados en fábrica para un ensamblaje más rápido
- Cumple con RoHS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

- Número de artículo: 508100
- Material: Aluminio
- A: 12.5mm
- Tamaño de taladro (HS): 8mm
- Altura (H): 15mm
- Longitud (L): 2000mm

Anchura (W): 35mm

Peso por unidad: 0.9kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit de soporte y el perfil de aluminio se venden por separado.

Cuando se usa una bandeja de cables, se recomienda instalar un Soporte FleXbus en cada extremo, con el fin de proteger el Conductor FleXbus contra potenciales rebabas o cantos afilados de la bandeja de cables

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Todas las marcas y logotipos de nVent son propiedad o poseen licencia de nVent Services GmbH o sus afiliadas. Las demás marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios. nVent se reserva el derecho de modificar especificaciones sin previo aviso.

Este documento es generado por el sistema.