

## Bobina de cable



### CERTIFICACIONES



### CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

Cable de sujeción previamente estirado

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

### ESPECIFICACIONES

**Acabado:** Pregalvanizado; Pintado

**Material:** Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del refuerzo | Diámetro | Longitud de cable | Carga certificada UL | Color  |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------|
| CSB12CBL           | 402190             | #12                 | 2.4 mm   | 76.2m             | 1859N                | Rojo   |
| CSB18CBL           | 402191             | #18                 | 3.2 mm   | 76.2m             | 3434N                | Blanco |

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del refuerzo | Diámetro | Longitud de cable | Carga certificada UL | Color |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|-------|
| CSB36CBL           | 402192             | #36                 | 4.8 mm   | 76.2m             | 8490N                | Azul  |

## DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El cable tiene revestimiento de polvo.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.™ “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

## ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at [www.nvent.com](http://www.nvent.com) and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.

### Norteamérica

+1.800.753.9221

Opción 1: Atención al cliente

Opción 2: Soporte técnico

### Europa

Países Bajos:

+31 800-0200135

Francia:

+33 800 901 793

### Europa

Alemania:

800 1890272

Otros países:

+31 13 5835404

### Asia-Pacífico

Shanghái:

+86 21 2412 1618/19

Sídney:

+61 2 9751 8500



Nuestra poderosa cartera de marcas:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

