

Bobina de cable

Data Solutions



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Corte a la longitud según sea necesario

Cable de sujeción previamente estirado

Certificado químicamente compatible con sistemas de tuberías de CPVC

Apto para las instalaciones realizadas según CEN/TS 17551:2021

ESPECIFICACIONES

Acabado: Pregalvanizado; Pintado

Material: Acero

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Tamaño del refuerzo | Diámetro | Longitud de cable | Carga certificada UL | Color |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------|-------------------|----------------------|--------|
| CSB12CBL | 402190 | #12 | 2.4mm | 76.2m | 1859N | Rojo |
| CSB18CBL | 402191 | #18 | 3.2mm | 76.2m | 3434N | Blanco |
| CSB36CBL | 402192 | #36 | 4.8mm | 76.2m | 8490N | Azul |

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El cable tiene revestimiento de polvo.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.™ “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE