

Gabinete de disco de puerto de interfaz de datos InterSafe



Este gabinete, disponible tanto en acero como en acero inoxidable, permite el acceso a una o dos unidades de disco suministradas por el cliente desde fuera del gabinete, lo que permite usar y actualizar el sistema informático sin abrir el gabinete. La versión de acero está clasificada como Tipo 4 y 12 y el acero inoxidable como Tipo 4, 4X y 12.

CARACTERÍSTICAS

Las puertas de acero y acero inoxidable están soldadas y con conexión a tierra

La junta de la puerta (entre los conjuntos de la puerta y la placa) y la junta de la placa (entre el conjunto de la placa y el gabinete) juntas proporcionan un sello hermético.

Plantilla proporcionada para las dimensiones exactas de recorte del gabinete

Cerrojo de cuarto de vuelta con ranura para destornillador y cerrojo del candado en todos los modelos de puerta de acero inoxidable para mayor comodidad y seguridad

ESPECIFICACIONES

Table 1/1

| Número de catálogo | Número de artículo | Material | Acabado | Color | Espesor | Configuración |
|--------------------|--------------------|----------------------|------------------|-------|---------|---------------|
| HCP514B | 14797 | Acero dulce | Polvo recubierto | Negro | 1.5mm | CP2/514b |
| HCP514BSS | 15926 | Acero inoxidable 304 | Cepillado | | 1.5mm | CP2/514b |

ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE