


FleXbus Perfil de Aluminio Perforado

Data Solutions

NÚMERO DE CATÁLOGO

FLEXALPROF2M



CERTIFICACIONES



CARACTERÍSTICAS

Abrazaderas opcionales disponibles

Terminales punzonados en fábrica para un ensamblaje más rápido

Cumple con RoHS

ATRIBUTOS DEL PRODUCTO

Número de artículo: 508100

Material: Aluminio

A: 12.5mm

Tamaño de taladro (HS): 8mm

Altura (H): 15mm

Longitud (L): 2000mm

Anchura (W): 35mm


Peso por unidad: 0.9kg

DETALLES ADICIONALES DEL PRODUCTO

El kit de soporte y el perfil de aluminio se venden por separado.

Cuando se usa una bandeja de cables, se recomienda instalar un Soporte Flexbus en cada extremo, con el fin de proteger el Conductor Flexbus contra potenciales rebabas o cantos afilados de la bandeja de cables

DIAGRAMAS



ADVERTENCIA

Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.



Nuestra poderosa cartera de marcas:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte