

Inserts, LI



Solution flexible qui offre différentes options de verrouillage limitant l'accès à l'armoire.

FONCTIONS

Description: Inserts pour remplacer l'insert standard DIN 3 mm d'une serrure standard.

Matériau: Zamak.

Unité de livraison: 1 pièce.

SPÉCIFICATIONS

Finition: Mill
Matériau: Zamak

Table 1/1

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau de l'armoire | Famille de produits | Type de clé |
|---------------------|---------|---------|------------|-----------------------|---------------------|-------------------|
| LI503 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Deux points 3 mm |
| LI524 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Carrée 8 mm |
| LI526 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Triangulaire 7 mm |
| LI523 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Carrée 7 mm |
| LI527 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Triangulaire 8 mm |
| LI528 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Fendue 2x4 mm |
| LI505 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Deux points 5 mm |
| LI530 | 16mm | 16mm | 20mm | Acier doux | Autoportant | Daimler Benz |

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE