


Kit pour panneau de racks anti-sismiques, Cable Managers, s'adapte 90x36, Acier

Data Solutions

RÉFÉRENCE CATALOGUE

A90P36RPC



Utilisé lors de la conversion d'une armoire standard autoportante en armoire anti-sismique autoportante. Le panneau de rack permet d'installer un équipement monté en rack dans des armoires de 36 pouces de large. Le panneau de racks anti-sismiques a des trous carrés spécifiés EIA 310 (0,375 x 0,375) et des ouvertures plus grandes pour permettre aux câbles de passer à travers le panneau. À utiliser avec les kits de support de panneau anti-sismique (inclus) et les kits de plaque de montage anti-sismique pour obtenir les normes sismiques. Disponible avec ou sans gestion de câbles verticale pour les câbles réseau cuivre et fibre optique. Le kit comprend un panneau de racks anti-sismiques et deux supports de panneau anti-sismique avec matériel.

FONCTIONS

Utilisé lors de la conversion d'une armoire standard autoportante en armoire anti-sismique autoportante

Le panneau de rack permet d'installer un équipement monté en rack dans des armoires de 36 pouces de large

Le panneau de racks anti-sismiques possède des trous carrés spécifiés EIA 310 (0,375 x 0,375) et des ouvertures plus grandes pour permettre le passage des câbles à travers le panneau

À utiliser avec les kits de support de panneau anti-sismique (inclus) et les kits de plaque de montage anti-sismique pour assurer le respect des normes sismiques

Disponible avec ou sans gestion de câbles verticale pour les câbles réseau cuivre et fibre optique

Le kit comprend un panneau de racks anti-sismiques et deux supports de panneau anti-sismique avec matériel

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 35455

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudre

Couleur: Gris clair

Code couleur: RAL 7035

Épaisseur: 2.66mm

Unités de rack: 42U

Convient aux dimensions de l'armoire: 1981 x 918mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE