

# PDU| Bâti de prises, avec connexion Wieland®

## Data Solutions

Permet une connexion simple à l'alimentation (par ex. bâtis de prises)



### CERTIFICATIONS



### FONCTIONS

Différentes fiches de connexion

Permet une connexion simple à l'alimentation (par ex. bâtis de prises)

Différentes longueurs de câbles disponibles

### SPÉCIFICATIONS

**Couleur:** Noir

**Type de produit:** Câble

Table 1/1

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Finition	Matériau
60110-321	2500mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-330	2500mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-322	5000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-323	1000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide

Référence catalogue	Longueur	Quantité par colis	Finition	Matériau
60110-331	1000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-329	1000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-324	2500mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-328	5000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-325	5000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-332	2500mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-327	2500mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-326	1000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide
60110-320	1000mm	1	Anodisé	Aluminium, Polyamide

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Autres entrées, sorties et longueurs de câblage disponibles sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**