

## Raccord en coude à angle variable CleanTray



Les raccords en coude à angle variable Clean Tray sont utilisés pour des courbes réglables de 0 à 90 degrés. Simplifie et réduit le temps d'installation et d'intégration sur le terrain. Le système acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage des applications nécessitant de fréquents lavages .

### FONCTIONS

---

Les raccords en coude à angle variable Clean Tray sont utilisés pour des virages réglable de 0 à 90 degrés.

Simplifie et réduit le temps d'installation et d'intégration sur le terrain

Le système en acier inoxydable Clean Tray est conçu pour protéger le câblage prévu des applications nécessitant des lavages fréquents

## SPÉCIFICATIONS

**Finition:** Finition brossée 3

**Matériau:** Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur
CT44VSS	17833	Coude	102mm	102mm	1.27mm
CT66VSS	17835	Coude	152mm	152mm	1.27mm
CT46VSS	17834	Coude	102mm	152mm	1.27mm
CT22VSS	17831	Coude	51mm	51mm	1.27mm
CT33VSS	17832	Coude	76mm	76mm	1.27mm

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**