


# Cornières de cadre d'équipement



Les cornières de cadre d'équipement peuvent être ajoutés à des armoires de 36 po et 48 po de haut pour monter des équipements en racks de 19 po supplémentaires. Les trous espacés EIA sont taraudés de 10 à 32. Ils se montent sur des supports surélevés à l'intérieur et à l'arrière du boîtier avec le matériel fourni.

## FONCTIONS

Les cornières de cadre d'équipement peuvent être ajoutés à des boîtiers de 36 po et 48 po de hauteur pour monter des équipements en racks de 19 po supplémentaires

Les trous espacés EIA sont taraudés de 10 à 32

Ils se montent sur des supports surélevés à l'intérieur et à l'arrière du boîtier avec le matériel fourni

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Épaisseur	Unités de rack
DBERA4U	14536	Acier doux	Galvanisé	2.66mm	4U
DBERA6U	14537	Acier doux	Galvanisé	2.66mm	6U

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**