

## Châssis modulaire | Armoires murales, AC



Les composants de rails DIN peuvent être montés rapidement et facilement à ce châssis, à la fois chez le fabricant de panneaux et sur le terrain.

### FONCTIONS

Description: Pour monter facilement les appareils modulaires d'une hauteur maximale de 68 mm. Distance entre rangées: 125 mm. Au besoin, la porte standard de l'armoire peut être remplacée par une porte vitrée. Profondeur utile entre le couvercle avant et la porte extérieure: 35 mm. Dans les armoires en acier inox, un usinage sera nécessaire.

Matériau: Rails DIN PP0735 en acier galvanisé 1.2 mm, profilés verticaux en acier 1.5 mm et couvercle avant en acier 1.5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 structurée.

Unité de livraison: Panneau avant perforé, deux profilés verticaux, panneaux pour fermer le haut et le bas, un rail DIN par rangée et accessoires de montage.

Instructions de montage: A monter sur des armoires MAS-ASR.

## SPÉCIFICATIONS

<b>Épaisseur:</b>	1.2mm
<b>Couleur:</b>	Gris clair
<b>Matériau:</b>	Acier doux
<b>Finition:</b>	Revêtement poudré
<b>Code couleur:</b>	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Nombre de modules
AC04030R5	AC04030R5	400mm	300mm	98mm	Acier doux	33
AC10060R5	AC10060R5	1000mm	600mm	98mm	Acier doux	189
AC07050R5	AC07050R5	700mm	500mm	98mm	Acier doux	110
AC05040R5	AC05040R5	500mm	400mm	98mm	Acier doux	48
AC06060R5	AC06060R5	600mm	600mm	98mm	Acier doux	108
AC08060R5	AC08060R5	800mm	600mm	98mm	Acier doux	162
AC10080R5	AC10080R5	1000mm	800mm	98mm	Acier doux	266
AC06040R5	AC06040R5	600mm	400mm	98mm	Acier doux	64
AC03025R5	AC03025R5	300mm	250mm	98mm	Acier doux	16

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**