

Canalina per cavi in fibra ottica

Data Solutions

Bobina per cavi da assemblare in un rack per gestire i cavi in fibra ottica.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Per la posa sicura e senza danni dei cavi in fibra ottica

Per il montaggio su pannello/montaggio scorrevole da 19"

Canalina per cavi, raggio 30 mm, larghezza 50 mm, altezza pannello laterale 15 mm

Montaggio dall'interno o dall'esterno su montaggio a pannello/scorrevole

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Funziona con	Materiale	Colore	Finitura
23130-391	Varistar CP	Acciaio	Nero	Verniciato a polvere

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle

istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.