

# Striscia di connettori femmina, IEC C19

## Data Solutions



PDU modulare e compatta con molti elementi funzionali. Utilizzando un telaio in alluminio da 1 U per 1 U, la PDU può essere facilmente integrata in un rack con uscite IEC C19.

### CERTIFICAZIONI



### CARATTERISTICHE

Multiprese con connettori femmina IEC C19

Le multiprese possono essere ruotate in tutte e quattro le direzioni (con incrementi di 90°) durante l'installazione

Cavo di collegamento da 2 m, con connettore conforme a IEC 60309

Altezza di montaggio 1 U

### SPECIFICHE

**Materiale:** Alluminio; Poliammide

**Colore:** Grigio

**Tipo di prodotto:** Multipresa

Table 1/2

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Quantità nella confezione | Profondità |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------|
| 60110-280         | IEC C19       | 8                 | N.              | 230V        | 1                         | 44mm       |

| Codice a catalogo | Tipo di presa | Quantità di prese | Prese commutate | Tensione CA | Quantità nella confezione | Profondità |
|-------------------|---------------|-------------------|-----------------|-------------|---------------------------|------------|
| 60110-282         | IEC C19       | 12                | N.              | 230V        | 1                         | 44mm       |
| 60110-281         | IEC C19       | 12                | N.              | 230V        | 1                         | 44mm       |

Table 2/2

| Codice a catalogo | Finitura   | Altezza | Lunghezza |
|-------------------|------------|---------|-----------|
| 60110-280         | Anodizzato | 44mm    | 438.5mm   |
| 60110-282         | Anodizzato | 44mm    | 947.5mm   |
| 60110-281         | Anodizzato | 44mm    | 947.5mm   |

## INFORMAZIONI DI PRODOTTO AGGIUNTIVE

Ordinare separatamente la staffa per il montaggio verticale.

## AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su [www.nvent.com](http://www.nvent.com) e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**