

Termostato con sensore di temperatura esterno

Data Solutions

Termostato con sensore esterno.



CERTIFICAZIONI



CARATTERISTICHE

Il sensore esterno può essere posizionato vicino al sottoassieme critico

Gamma di regolazione 20 ... 60 °C, differenza di commutazione 3 ... 10 K.

Per controllare i riscaldatori o le ventole

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Materiale	Quantità nella confezione
20715-003	Plastica	1

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2026 nVent. Tutti i marchi e i loghi nVent sono di proprietà o concessi in licenza da nVent Services GmbH o dalle sue affiliate. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari. nVent si riserva il diritto di modificare le specifiche senza preavviso.

Questo documento è generato dal sistema.