

Tappo di scarico, DWP



Un tappo di scarico facile da installare che elimina l'acqua di condensa per garantire il grado di protezione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Tappo di drenaggio per rimuovere l'acqua di condensa. Facile da installare. Adatto per montaggio su spessore del materiale fino a 4 mm. Grado di protezione IP 44.

Materiale: Gomma.

Lavorazione richiesta: Foro tondo diametro 11 mm.

Quantità nell'imballaggio: 10 pezzi.

Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures

The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree

The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure

The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop

Machining required: Round hole 11 mm diameter

SPECIFICHE

Table 1/1

Codice a catalogo	Altezza	Larghezza	Profondità	Materiale	Finitura	Colore
DWP02	35mm	50mm	28mm	Gomma	Uniforma	Grigio

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE