

Barre di montaggio laterali, CMB



Questi profili forniscono un rinforzo per un trasporto e un montaggio sicuri della cassa contribuendo, al contempo, ad evitarne la deformazione.

CARATTERISTICHE

Descrizione: Per il fissaggio dei cavi, guide cavi ecc. in profondità o in ampiezza in un armadio.

Materiale: Acciaio zincato da 2 mm.

Quantità nell'imballaggio: 20 profilati con accessori di montaggio.

SPECIFICHE

Spessore: 2mm
Materiale: Lamiera d'acciaio
Finitura: Zincato

Table 1/1

| Codice a catalogo | Altezza | Larghezza | Profondità | Materiale della cassa |
|-------------------|---------|-----------|------------|--|
| CMB602 | 25mm | 600mm | 14mm | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile |
| CMB802 | 25mm | 800mm | 14mm | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile |
| CMB402 | 25mm | 400mm | 14mm | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile |
| CMB502 | 25mm | 500mm | 14mm | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile |
| CMB302 | 25mm | 300mm | 14mm | Lamiera d'acciaio, Acciaio inossidabile |

AVVERTIMENTO

I prodotti nVent devono essere installati e utilizzati solo come indicato nelle schede istruzioni e nei materiali di formazione di nVent. Le schede istruzioni sono disponibili su www.nvent.com e presso il vostro rappresentante del servizio clienti nVent. Un'installazione scorretta, un uso improprio, un'applicazione errata o qualsiasi altro mancato rispetto completo delle istruzioni e degli avvertimenti di nVent può causare malfunzionamenti del prodotto, danni alla proprietà, gravi lesioni personali e morte e/o annullare la vostra garanzia.



Il nostro straordinario portafoglio di marchi:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE